

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ СИГНАЛАМИ ОПОВЕЩЕНИЯ. УУСО-IP.

Устройство управления сигналами оповещения выполняет:

- управления радиотрансляционным оборудованием;
- подключения оконечных устройств оповещения производителей;
- сопряжение систем оповещения иных производителей с «МАРС-АРСЕНАЛ».

Интерфейс представляет собой группу разъемов обеспечивающих:

- прием и передачу команд оповещения КЗ, К5, К6;
- передачу аналогового аудио сигнала;
- передачу сигналов на включение;
- прием сигналов диагностики состояния.

Организация связи осуществляется через IP-каналы передачи данных.

| | |
|--|-----------------|
| Корпус, высота, в стойке 19' | 1U |
| Количество входов («сухих» контактов) | 4 |
| Количество выходов (контактов реле) | 4 |
| Количество и тип отдельных аудио выходов | 2 (балансные) |
| Количество и тип канала управления | 1 (TCP/IP) |
| Ток КЗ входа, не более, мА | 10 |
| Нагрузочная способность выхода, А/В | 3/230 |
| Выход аудио сигнала, В | 0,775 |
| Напряжение питающей сети | 220 В (+/- 20%) |
| Энергопотребление (не более), Вт | 200 |
| Температурный диапазон, °С | +5 ... +60 |
| Вес, кг | 7 |
| Габариты, ширина x глубина x высота, мм | 440 x 400 x 42 |
| Класс защиты | IP 20 |