

СИРЕННО-РЕЧЕВАЯ УСТАНОВКА. БАО-300 (исп.200 Вт) .



Оконечное устройство для сиренно-речевого оповещения. Оповещение населения на всех уровнях, сельские поселения, парковые зоны.

Инженерная конструкция - рупор и встроенные модули:

- контроллер управления с усилителем мощности;
- система бесперебойного электропитания с аккумулятором;
- звукоизлучающая головка мощность 200Вт.
- «свернутый рупор» (патент на изобретение № 2691651)

Управление IP/Ethernet с пультов управления:

- по умолчанию - КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ»;
- опционально - П-166Ц, П-166М.

Взаимодействие по протоколам:

- SIP;
- SNMP v2;
- RTSP (интернет-радиовещание).

Подключение:

- IP концентраторам для IP видеокамер;
- МКИОН.

Быстрый монтажа на столб стандартной монтажной лентой.

Корпус	Металл
Выходная звуковая мощность, Вт	200
Сетевой интерфейс	Ethernet 100BASE-T
Стандарт PoE	IEEE802.3at
Угол звукового излучения, градусов	180
Электропитание	От 90 до 280В~
Емкость внутренней Li-Pol батареи, ВАч	176
Время работы от аккумулятора не менее, ч	8
Акустическое давление на 30м на частоте 1 кГц, дВ	109
Температурный диапазон эксплуатации, °С	-20 до +60 С
Опционально Т60	-40 до +60 С
Максимальный вес не более, кг	10
Габариты не более, мм	280 x 600 x 185
Степень защиты	IP65